



Saunasteuerung SAUNACONTROL Xo



Art. Nr.: B6714

Steuerung für Sauna- und Feuchtebetrieb. Sehr einfache Bedienung. Die Einstellung erfolgt nur über einen Drehregler, der im Inneren oder außerhalb der Sauna montiert wird.

Bestehend aus:

- Leistungsteil mit Alu-Gehäuse (HBT: 60 x 240 x 215 mm)
- Bedienteil mit Drehregler (Ø: 100 mm) zur Montage im Inneren oder außerhalb der Sauna geeignet, 3 m Verbindungskabel zur Steuerungsbox
- Fühlerbank für Raum-, Sicherheits- und Feuchtefühler mit 2,5 m Silikonkabel

Regelbereiche:

Saunabetrieb:	Raumtemp.: 65 - 105 °C, Laufzeit: 360 Min.
Bi-O-Sauna:	Raumtemp.: 35 - 65 °C, Laufzeit: 360 Min. 65 - 35 % rel. Luftfeuchte
Nennspannung:	400 V, 3 N, 50 Hz, AC

Leistung:

Saunabetrieb:	max. 10,5 kW
Bi-O-Sauna:	max. 7 kW + 3,5 kW für Verdampfer

Lichtanschluss:	230 V AC, 100 W (automatische Lichtfunktion im Betrieb)
Lüfteranschluss:	230 V AC, 100 W (automatische Lüfterfunktion in der Nachtrockenfunktion)
Heizzeitbegrenzung:	6 h
LED-Anzeige:	Automatische Statusanzeige für Heizbetrieb und Fehlererkennung
Sicherheitsabschaltung:	Übertemperatursicherung in Fühlerbank bei 128 °C
Wassermangel:	externe Überwachung, Summer im Bi-O Ofen
Nachheizprogramm:	30 Min. bei 80 °C nach Feuchtebetrieb

Anschluss für Wassermangel, Abdeckschutz und Türkontakt

Anschluss für eine Leistungserweiterung mit Sicherheits- und Regelschutz

Extra 230 V-Ausgang für Farblicht bzw. Musikversorgung

Gerätehauptschalter (Power On/Off), kein Standby-Verbrauch

Option:

Anschluss für Fernstart möglich (mit Dauerkontakt)



TPI
TREND PRODUCTS INTERNATIONAL